



- ΚΙΝΗΤΗΤΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ YANMAR L100N
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ.
- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
- ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 5,5 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ:	230 VolT ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (LTP):	5,90 kVA	5,31 kW	25,7 A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (COP):	4,84 kVA	4,36 kW	21,1 A
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:	0,90 cosφI		
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:	50 Hz		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	
ΜΗΚΟΣ:	800 mm
ΠΛΑΤΟΣ:	575 mm
ΥΨΟΣ:	570 mm
ΒΑΡΟΣ:	94 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:	5,5 LITRI
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ 3/4 ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ:	4,3 h

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΤΡΑ	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	YANMAR
ΤΥΠΟΣ:	L100N
ΤΕΜΠΙ:	4
ΚΑΥΣΙΜΟ:	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ:	4
ΚΥΒΙΣΜΟΣ:	435 cc
ΨΥΞΗ:	ΦΥΣΙΚΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΣΤΡΟΦΕΣ:	3000 RPM
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ:	5,7 kW
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ:	6,9 kW
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡ	1,65 LITER
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΑ 3/4 ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ:	1,28 LITER/H

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	MECCALTE
ΤΥΠΟΣ:	SI6W 130/A
Αρ. Πόλων:	2
ΣΤΡΟΦΕΣ:	3000 RPM
ΤΑΣΗ:	230 V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50 Hz
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:	5,0 kVA
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:	1,0 cosφI
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:	5,0 kW
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ 3/4 ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ:	77,0 %
ΥΠΕΡ ΦΟΡΤΩΣΗ:	10% για 1 h κάθε 6h
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ:	ΠΥΚΝΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- PRESE SU CUFFIA CON PROTEZIONI TERMICHE
I ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 230V
I ΠΡΙΖΑ CEE 230V 32A
ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΚΙΝΗΤΗΤΡΑΣ YANMAR L100N
- ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ




ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΙΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΚΑΛΥΜΜΑ
		